

Punto 1

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www...../XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.banca.it"
  xmlns="http://www.banca.it" />

<xsd:element name="banca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="conto" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="conto">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="num_conto" type="xsd:unsignedInt"/>
      <xsd:element name="agenzia" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="saldo" type="xsd:unsignedInt"/>
      <xsd:element ref="cliente"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:complexType name="ClienteType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nome" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="cognome" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="via" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="città" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="cliente" type="ClienteType"/>

</xsd:schema>
```

Punto 2

```
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www...../XMLSchema"
  targetNamespace="http://www.banca.it"
  xmlns="http://www.banca.it" />

<xsd:element name="banca">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element ref="città" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="agenzia" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="cliente" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element ref="conto" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="agenzia" />
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="ag_id"
          type="xsd:ID" use="required"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

<xsd:element name="città" type="xsd:string">
  <xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="ct_id"
          type="xsd:ID" use="required"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```

<xsd:complexType name="ClienteType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nome" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="cognome" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="via" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="città">
      <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="città_id"
          type="xsd:IDREF" use="required"/>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="cl_id"
    type="xsd:ID" use="required"/>
</xsd:complexType>

<xsd:element name="cliente" type="ClienteType"/>

<xsd:element name="conto">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="num_conto" type="xsd:unsignedInt"/>
      <xsd:element name="saldo" type="xsd:unsignedInt"/>
      <xsd:element name="agenzia">
        <xsd:complexType>
          <xsd:attribute name="agenzia_id"
            type="xsd:IDREF" use="required"/>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="intestatari"
      type="xsd:IDREFS" use="required"/>
    <xsd:attribute name="conto_id"
      type="xsd:ID" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

</xsd:schema>

```

```
<cliente>
  <nome>Mario</nome>
  <cognome>Rossi</cognome>
  <via>Mazzini</via>
  <città>Verona<città>
</cliente>
</conto>
<conto>
  <num_conto>1010</num_conto>
  <agenzia>Desenzano</agenzia>
  <saldo>5550</saldo>
  <cliente>
    <nome>Mario</nome>
    <cognome>Rossi</cognome>
    <via>Garibaldi</via>
    <città>Verona<città>
  </cliente>
</conto>
<conto>
  <num_conto>301</num_conto>
  <agenzia>Negrar</agenzia>
  <saldo>1020</saldo>
  <cliente>
    <nome>Paolo</nome>
    <cognome>Verdi</cognome>
    <via>Garibaldi</via>
    <città>Verona<città>
  </cliente>
</conto>
</banca>
```